



Abbildung exemplarisch

PLANBAUPLATTEN (PPpl)

Rohdichteklasse	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
PPpl-0,50	599	50	249
		75	
		100	

Dünnbettmörtelzugabe: 15,4 kg/m³

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024



Abbildung exemplarisch

PLANSTEINE (PP)

Festigkeitsklasse Rohdichteklasse Wärmeleitfähigkeit	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
PP 2-0,35 / 0,09	599	115	249
		175	
		200	
		240	
		300	
		365	
PP 2-0,40/0,10*	599	175	249
		200	
		240	
		300	
		365	
PPE 2-0,40/0,10*		175	374*/**
PP 4-0,50/0,12	599	115	249
		150	
		175	
		200	
		240	
		300	
		365	
PPE 4-0,50/0,12		175	374*/**
PP 6-0,65 / 0,18*	599	115	249
		175	
		240	
		300	
		365	

Dünnbettmörtelzugabe: 12,5 kg/m³

Ecksteine in gleicher Palettierung in PP2 d= 240 – 425 mm erhältlich

* auf Anfrage

** DBM Verbrauch 9,5 kg/m³

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024

SFK - Steifigkeitsklasse (N/mm²)
RDK - Rohdichteklasse (kg/dm³)

DOMAPOR Baustoffwerke GmbH · Liepener Str. 2 · 17194 Hohen Wangelin · info@domapor.de · www.domapor.de



Abbildung exemplarisch

U-SCHALEN (PP U)

Bezeichnung	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
PP U 175	599	175	249
PP U 200 *		200	
PP U 240		240	
PP U 300		300	
PP U 365		365	
PP U 425		425	

* auf Anfrage

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024



Abbildung exemplarisch

NICHTTRAGENDE STÜRZE (NST)

Bezeichnung	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
NST 100	1250	100	249



Abbildung exemplarisch

FLACHSTÜRZE (FST)

Bezeichnung	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
FST 115	1250	115	124
	1500		
	2000		
	2500		
	3000		
FST 175	1250	175	124
	1500		
	2000		
	2500		
	3000		

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024

SFK - Steifigkeitsklasse (N/mm²)
RDK - Rohdichteklasse (kg/dm³)



Abbildung exemplarisch

HÖHENAUSGLEICHSTEIN

Festigkeitsklasse Rohdichteklasse	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
PP 4-0,50	599	175	124
		240	
		300	
		365	

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024



Abbildung exemplarisch

DECKENRANDSTEINE (DRS) MIT MIWO-DÄMMUNG WLГ 0,35

Sortiment	Länge	Wand- dicke	Höhe
	[mm]	[mm]	[mm]
DRS 18	599	100 (+50)	180
DRS 20			200
DRS 25			250

Dämmstoffdicke = 50 mm
- alternativ auch mit EPS WLГ 0,35 lieferbar (auf Anfrage)

Dieses Informationsblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 06/2024